

保冷バン

外装材に清潔感のあるカラーアルミを採用

※写真はカラーアルミ
(ロックバー式スライドドア・サイド／リア門構ステンレス・後水抜きホースはオプション)



アルミ(波)タイプも対応可能
(ロックバー式スライドドア・テールランプ門構部埋込・後水抜きホースはオプション)

外部熱から積荷を守り、 鮮度を保つバンボデー

厚さ50mmの断熱材（スチレンフォーム）を採用。
外部からの熱を効果的にカットする、
北村製作所の保冷バン。

▶標準仕様

項 目		
外 板	カラーアルミ平板	
内 装	カラーアルミ平板	
床	床 上張り	ステンレス平板 1.0 t (立上げ100mm)
	床 板	耐水ベニヤ
	床 下	アルミコイル
	水抜き金具	前1対 (φ35ドレーンホース付)
断 熱 材	スチレンフォーム 50mm	
リアドア	形 状	2枚観音扉 (左先開き)
	仕 様	ロックロッド 2本、ワンタッチキー付
		ヒンジ 3対 (小型4Noは2対) 門構下部ステンレス製 (塗装)
バンパー	サイド	パイプ1段 (小型4Noは除く)
	リ ア	ステップバンパー・強化バンパー (注)
電装品	テールランプ	シャシ付属品、門構下部吊下式
	室内LED灯	小型・標準・セミロング 1灯
		ロング・超ロング 2灯
	トップマーカールamp	LED・前後 各2個 (小型4Noは除く)
	サイドマーカールamp	LED・前後 各2個 (小型4Noは除く)
	非常連絡	ホーン直結式 (庫内スイッチ)

(注) 車両又はシャシメーカーにより強化バンパーの取付形状が異なります。

▶標準装備



室内LED灯



トップマーカールamp(LED)
サイドマーカールamp(LED)



室内灯・非常連絡スイッチ

▶主要諸元表 (寸法変更の対応を致します。詳細は営業担当へお問い合わせ下さい。)

		標準キャブ									
型 式		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ボデー記号		4E-A	4E-B	4E-C	4E-D	4E-E	4E-F	4E-G	4E-H	4E-I	4E-J
通 称		小型	標準	←	←	セミロング	←	←	ロング	←	←
内 寸	長さ (mm)	2975	3115	3115	3115	3675	3675	3675	4475	4475	4475
	幅 (mm)	1550	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760
	高さ (mm)	1115	1615	1735	1855	1615	1735	1855	1615	1735	1855
扉開口	幅 (mm)	1505	1715	1715	1715	1715	1715	1715	1715	1715	1715
	高さ (mm)	1070	1570	1690	1810	1570	1690	1810	1570	1690	1810

		ワイドキャブ					
型 式		K	L	M	N	O	P
ボデー記号		4E-K	4E-L	4E-M	4E-N	4E-O	4E-P
通 称		セミロング	←	ロング	←	超ロング	←
内 寸	長さ (mm)	3675	3675	4475	4475	5075	5075
	幅 (mm)	2055	2055	2055	2055	2055	2055
	高さ (mm)	1815	1935	1815	1935	1815	1935
扉開口	幅 (mm)	2010	2010	2010	2010	2010	2010
	高さ (mm)	1770	1890	1770	1890	1770	1890

※アルミコルゲート保冷車の内寸は、上記寸法と異なります。詳細は営業担当へお問い合わせ下さい。

冷蔵・冷凍バン

床・リア門構は錆びにくいステンレスを使用

※写真はカラーアルミ
(オートレベルリフト・エバプロテクター・ラッシングレール・
荷室ガード・床アルミ編板・泥除けレザーはオプション)




※写真はカラーアルミ
(サイドドアはオプション)

冷蔵から冷凍・超低温まで、 積荷の輸送適温に合わせて選べる

荷役使用温度域に最適な冷蔵・冷凍車を用意。
予冷に最適なスタンバイユニット式冷凍車等を
納入いたします。

▶標準装備



エアリブ



水抜き穴



270°ストッパー

▶標準仕様

項 目	
外 板	カラーアルミ平板
内 装	カラーアルミ平板 全周エアリブ10mm付
床	床上張り ステンレス平板 1.0 t (立上げ100mm)
	床 板 耐水ベニヤ
	床 下 アルミコイル
	水抜金具 前1対 (φ35ドレーンホース、ゴム栓付)
断熱材	冷 蔵 スチレンフォーム 50mm
	冷 凍 小型・標準・セミロング スチレンフォーム 75mm (リア65mm)
リアドア	形 状 ロング・超ロング スチレンフォーム 100×75mm (リア65mm)
	仕 様 2枚観音扉 (左先開き)
	ロックロッド 2本、ワンタッチキー付
	ヒンジ 3対 (小型4Noは2対)
バンパー	サイド パイプ1段 (小型4Noは除く)
	リ ア ステップバンパー・強化バンパー (注)
電装品	テールランプ シャシ付属品、門構下部吊下式
	室内LED灯 小型・標準・セミロング 1灯
	ロング・超ロング 2灯
	トップマーカランプ LED・前後 各2個 (小型4Noは除く)
	サイドマーカランプ LED・前後 各2個 (小型4Noは除く)
非常連絡 ホーン直結式 (庫内スイッチ)	

(注) 車両又はシャシメーカーにより強化バンパーの取付形状が異なります。

▶主要諸元表 (寸法変更の対応を致します。詳細は営業担当へお問い合わせ下さい。)

標準キャブ		A		B		C		D		E		F	
型 式		冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍
区 分		4H-A	4K-A	4H-B	—	4H-C	4K-C	4H-D	4K-D	4H-E	—	4H-F	4K-F
ボデー記号	カラーアルミ												
通 称		小型		標準		←		←		セミロング		←	
内寸	長さ (mm)	2955	2915	3095	—	3095	3055	3095	3055	3655	—	3655	3615
	幅 (mm)	1530	1480	1740	—	1740	1690	1740	1690	1740	—	1740	1690
	高さ (mm)	1115	1065	1615	—	1735	1645	1855	1765	1615	—	1735	1645
扉開口	幅 (mm)	1505	1485	1715	—	1715	1695	1715	1695	1715	—	1715	1695
	高さ (mm)	1070	1045	1570	—	1690	1625	1810	1745	1570	—	1690	1625

標準キャブ		G		H		I		J		K		L	
型 式		冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍
区 分		4H-G	4K-G	4H-H	—	4H-I	4K-I	4H-J	4K-J	4H-K	4K-K	4H-L	4K-L
ボデー記号	カラーアルミ												
通 称		←		ロング		←		←		セミロング		←	
内寸	長さ (mm)	3655	3615	4455	—	4455	4390	4455	4390	3655	3615	3655	3615
	幅 (mm)	1740	1690	1740	—	1740	1690	1740	1690	2035	1985	2035	1985
	高さ (mm)	1855	1765	1615	—	1735	1635	1855	1755	1775	1725	1895	1845
扉開口	幅 (mm)	1715	1695	1715	—	1715	1695	1715	1695	2010	1990	2010	1990
	高さ (mm)	1810	1745	1570	—	1690	1640	1810	1760	1740	1715	1850	1825

ワイドキャブ		M		N		O		P	
型 式		冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍
区 分		4H-M	4K-M	4H-N	4K-N	4H-O	4K-O	4H-P	4K-P
ボデー記号	カラーアルミ								
通 称		ロング		←		超ロング		←	
内寸	長さ (mm)	4455	4390	4455	4390	5055	4990	5055	4990
	幅 (mm)	2035	1985	2035	1985	2035	1985	2035	1985
	高さ (mm)	1775	1715	1895	1835	1775	1715	1895	1835
扉開口	幅 (mm)	2010	1990	2010	1990	2010	1990	2010	1990
	高さ (mm)	1730	1720	1850	1840	1730	1720	1850	1840

※アルミコルゲート保冷車の内寸は、上記寸法と異なります。詳細は営業担当へお問い合わせ下さい。

保冷バン・冷蔵バン・冷凍バン／オプション装備一覧表

仕 様		カラーアルミ			写真 番号	チェック 欄
		保冷	冷蔵	冷凍		
サイドドア	片開式 開口幅 690mm (型式)A (後丁番) ※1	○	○	○		
	片開式 開口幅 700mm (型式)B、C、D、E、F、G、K、L (後丁番)	○	○	○	①	
	片開式 開口幅 820mm (型式)H、I、J、M、N、O、P (後丁番)	○	○	○	①	
	観音式 開口幅1090mm (型式)A、B、C、D、E、F、G、K、L (前開き)	○	○			
	観音式 開口幅1500mm (型式)H、I、J、M、N、O、P (前開き)	○	○			
	ロックバー式スライドドア 開口幅 保冷・冷蔵875mm 冷凍875mm (型式)A～P ※2	○	○	○	②	
	ワンタッチ式スライドドア 開口幅 保冷・冷蔵880mm (型式)A～P ※3	○	○		③	
	門構ステンレス(ミガキ)	○	●	●		
リアドア	門構ステンレス(シルバー塗装)	○	○	○		
	3枚観音式(左1枚、右2枚…右先開き) (型式)B～P	○	○	○	④	
	4枚観音式(左2枚、右2枚…左先開き) (型式)B～P	○	○	○		
	フルシャッター FRP製 保冷厚50mm (型式)B、E、H、K、M、N、O、P	○	○		⑤	
	シャッタードア用ワンタッチロック	○	○		▲	
	シャッタードア用ワンタッチロック/トドコ製	○	○		▲	
	ロックロッド内蔵式(キー付)	○	○	○	⑥	
	非常脱出装置…非常解除付ワンタッチキー用(標準ロックロッド式のみ)	○	○	○		
外装・ドア廻り	リアドア90°開き止めストッパー 簡易型(丸棒式)	○	○	○	⑦	
	リアドア90°開き止めストッパー 切換式	○	○	○	⑧	
	テールランプ門構部埋込 (型式)B～P	○	○	○	▲	
	ターミナルゴム(プラットホーム当りゴム) 角型、カマボコ型	○	○	○	▲	
	導風板 ウィンザーZ(標準色クリーム キャブ同色塗装はオプション) (型式)B～P	○	○	○	▲	
	車輪止め 1セット	○	○	○	▲	
フロアー	チェーン掛け 1個(鉄製)	○	○	○	▲	
	泥除けレザール 1セット(振れ止め付)	○	○	○	▲	
	床 ステンレス 厚さ1.2mm 1.5mm (立上り100mm)	○	○	○		
	床 アルミ 厚さ2.0mm (立上り100mm)	○	○	○		
	床 アルミ縞板 厚さ2.0mm (立上り100mm)	○	○	○	⑨	
	床 アルミT型ボード 高さ 25mm (立上り100mm)(庫内高さが25mm減少)	○	○	○	⑩	
	床 ステンレスキーストン 高さ 25mm (立上り100mm)(庫内高さが25mm減少)	○	○	○	⑪	
	床 スノコ(木製) (庫内高さが30mm減少)	○	○	○		
	床 スノコ(プラスチック製) (庫内高さが30mm減少)	○	○	○	⑫	
	堤防(サイド、リア)	○	○	○	⑬	
	床レール	○	○			
	床レール機器本体(2本1セット。パレットローダー、ジョロダー、NTローダーから選択できます)	○	○			
艀装	水抜穴後1対追加φ35	○	○	○		
	水抜きホース振れ止め取付1対	○	○	○	⑭	
	保冷カーテン (サイド、リア)	○	○	○	⑮	
緊定装置	アルミエアリブ 10mm(フロント、サイド、リア) (庫内長さ及び幅が20mm減少)	○	●	●	⑯	
	エバポレータープロテクター		○	○	⑰	
	ラッシングレール (露出)鉄、ステン、アルミ ※4	○	○	○	⑱	
	ラッシングベルト ラチェット式、バックル式	○	○	○		
電装品	ラッシングビーム	○	○	○		
	ロープフック(露出O型) フロント、サイド	○	○	○		
	室内LED灯 220Luxまたは270Lux(1灯)	○	○	○	⑲	
	作業灯(1灯) 35W	○	○	○		
	リアドア開閉警報ランプ キャブ内に取付	○	○	○	⑳	
	サイドマーカーランプLED灯追加(1対)	○	○	○		
	中間フラッシャー(1対)	○	○	○	▲	
	路肩灯(1灯) 35W キャブ内に単独SW	○	○	○	▲	
電装品	音声アラーム	○	○	○		
	バックカメラ ミラーモニター型 (型式)B～P ※5	○	○	○	▲	



①サイドドア片開式



②ロックバー式
スライドドア



③ワンタッチ式
スライドドア



④リアドア3枚観音式



⑤フルシャッター




⑥ロックロッド内蔵式



⑦リアドア90°開き止め
ストッパー簡易型(丸棒式)




⑧リアドア90°開き止め
ストッパー切換式




⑨床アルミ縞板




⑩床アルミT型ボード



⑪床ステンレスキーストン



⑫床スノコ(プラスチック製)



⑬堤防(サイド、リア)



⑭水抜きホース振れ止め取付
1対



⑮保冷カーテン



⑯アルミエアリブ



⑰エバポレーター
プロテクター



⑱ラッシングレール露出



⑲室内LED灯 (270Lux)



⑳リアドア開閉警報ランプ

●印 標準装備です。

○印 オプション取付可能です。

▲印 ドライバン・集配バン／オプション装備一覧表に掲載しています。

※1 小型車(型式A)のみ片側取付の場合、内法幅が20mm減少。両側取付の場合は内法幅が40mm減少します。

※2 小型車(型式A)のみ片側・両側取付は内法幅が40mm減少します。

※3 小型車(型式A)のみ片側・両側取付は内法幅が20mm減少します。非常脱出装置及びキー付です。室内にドアの鉄骨部分が保冷・冷蔵で35mm及び上部レールが突出します。

※4 室内にレール部分が片側15mm突出します。

※5 バックカメラについては営業担当へお問い合わせ下さい。

[床上張材の立上げ部まとめ方の違い]



骨格構造
アルミコルゲートタイプ



接着サンドイッチ構造
カラーアルミタイプ