

中型バン

軽量かつ剛性、優れた耐久性を兼備

※フリーチルトリフト・天井内装材/側面化粧合板・ラッシングレール・腰板・泥除けレザー・バックカメラ・中間フラッシャーはオプション

▶主な積荷品

雑貨、家具類、製パン、印刷物、事務用品、衣料品、園芸品など



あらゆる積荷に対応する、北村製作所の中型バンボデー

運送業をはじめとする、事務機器、書籍・出版物、家具・寝具・インテリア等、様々な業種、積荷の荷役・運搬に適したボデー。

▶標準装備



室内LED灯



トップマーカールンプ(LED)
サイドマーカールンプ(LED)



室内灯・非常連絡スイッチ

▶標準仕様(アルミドライバン/カラーアルミ、保冷・冷蔵・冷凍)

項目		区分					
		D0(ドライ)	DF3	DF4	DF5	DF6	DF7
外板	フロント	アルミ平板	カラーアルミ平板	←	←	←	←
	サイド	アルミコルゲート	カラーアルミ平板	←	←	←	←
	ルーフ	アルミ平板	カラーアルミ平板	←	←	←	←
	リア	アルミプライベニヤ	カラーアルミ平板	←	←	←	←
内装	フロント	耐水合板	カラーアルミ平板	←	←	←	←
	サイド	耐水合板	カラーアルミ平板	←	←	←	←
	ルーフ	ナシ	カラーアルミ平板	←	←	←	←
	リア	ガルバリウム鋼板	カラーアルミ平板	←	←	←	←
	アルミエヤリブ(10mm)	ナシ	ナシ	前、両側、後取付	←	←	←
床	床板・床下張り	18mmアピトンフローリング	1.2mmステンレス(立上り100mm)	←	←	←	←
	床下	アルミ板	アルミプライ板	←	←	←	←
	水抜き金具(45φ)	ナシ	フロント1対	←	←	←	←
断熱材	フロント	ナシ	スチレンフォーム50mm	スチレンフォーム75mm	スチレンフォーム75mm	スチレンフォーム100mm	スチレンフォーム100mm
	サイド	ナシ	スチレンフォーム50mm	スチレンフォーム50mm	スチレンフォーム75mm	スチレンフォーム75mm	スチレンフォーム100mm
	ルーフ	ナシ	スチレンフォーム50mm	スチレンフォーム75mm	スチレンフォーム75mm	スチレンフォーム100mm	スチレンフォーム100mm
	ベース	ナシ	スチレンフォーム50mm	スチレンフォーム75mm	スチレンフォーム75mm	スチレンフォーム100mm	スチレンフォーム100mm
	リア	ナシ	スチレンフォーム50mm	スチレンフォーム50mm	スチレンフォーム75mm	スチレンフォーム75mm	スチレンフォーム100mm
リアドア	形状	2枚観音、左先開き	←	←	←	←	←
	ロックロッド	左右各1本	←	←	←	←	←
	ヒンジ	左右各4セット	←	←	←	←	←
	門構	スチール	下部ステンレス(塗装)	ステンレス(ミガキ)	←	←	←
バンパー	サイドバンパー	鉄製丸パイプ1段	←	←	←	←	←
	リアバンパー	ステップ兼用	←	←	←	←	←
電装品	テールランプ	シャシ付属品	←	←	←	←	←
	室内LED灯	2灯	←	←	←	←	←
	トップマーカールンプ	LED・前後 各2個	←	←	←	←	←
	サイドマーカールンプ	LED・前後 各2個	←	←	←	←	←
	非常連絡	ホーン直結式	←	←	←	←	←



※写真は保冷車
 (外板カラー平パネル・サイドバンパーアルミ角パイプ・リア門構下部ターミナルゴム・当り材・ラッシングレール・腰板・バックカメラ・中間フラッシャー・ステンレス製工具箱はオプション)

▶主要諸元表(寸法変更の対応を致します。詳細は営業担当へお問い合わせ下さい。)

標準キャブ												
型 式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
ボデー記号	4K-48A	4K-48B	4K-55A	4K-55B	4K-60A	4K-60B	4K-64A	4K-64B	4K-68A	4K-68B	4K-73A	4K-73B
内 法	長さ(mm)	4795	4795	5515	5515	5995	5995	6435	6435	6755	6755	7315
	幅 (mm)	2165	2165	2165	2165	2165	2165	2165	2165	2165	2165	2165
	高さ(mm)	2125	2325	2125	2325	2125	2325	2125	2325	2125	2325	2125
扉開口	幅 (mm)	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125
	高さ(mm)	2065	2265	2065	2265	2065	2265	2065	2265	2065	2265	2065

ワイドキャブ												
型 式	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
ボデー記号	4KW-48A	4KW-48B	4KW-55A	4KW-55B	4KW-60A	4KW-60B	4KW-64A	4KW-64B	4KW-68A	4KW-68B	4KW-73A	4KW-73B
内 法	長さ(mm)	4795	4795	5515	5515	5995	5995	6435	6435	6755	6755	7315
	幅 (mm)	2345	2345	2345	2345	2345	2345	2345	2345	2345	2345	2345
	高さ(mm)	2125	2325	2125	2325	2125	2325	2125	2325	2125	2325	2125
扉開口	幅 (mm)	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305
	高さ(mm)	2065	2265	2065	2265	2065	2265	2065	2265	2065	2265	2065

		標準キャブ							ワイドキャブ					
		型 式	A	C	E	G	I	K	M	O	Q	S	U	W
保冷厚	ボデー記号	4K-48A	4K-55A	4K-60A	4K-64A	4K-68A	4K-73A	4KW-48A	4KW-55A	4KW-60A	4KW-64A	4KW-68A	4KW-73A	
	長さ(mm)	4720	5440	5920	6360	6680	7240	4720	5440	5920	6360	6680	7240	
DF3 (オール50mm)	内 法	幅 (mm)	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2305	2305	2305	2305	2305	
		高さ(mm)	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	
		長さ(mm)	4675	5395	5875	6315	6635	7195	4675	5395	5875	6315	6635	
DF4 (50×75mm)	内 法	幅 (mm)	2105	2105	2105	2105	2105	2105	2285	2285	2285	2285	2285	
		高さ(mm)	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	
		長さ(mm)	4650	5370	5850	6290	6610	7170	4650	5370	5850	6290	6610	
DF5 (オール75mm)	内 法	幅 (mm)	2055	2055	2055	2055	2055	2055	2235	2235	2235	2235	2235	
		高さ(mm)	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	
		長さ(mm)	4625	5345	5825	6265	6585	7145	4625	5345	5825	6265	6585	
DF6 (75×100mm)	内 法	幅 (mm)	2055	2055	2055	2055	2055	2055	2235	2235	2235	2235	2235	
		高さ(mm)	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	
		長さ(mm)	4600	5320	5800	6240	6560	7120	4600	5320	5800	6240	6560	
DF7 (オール100mm)	内 法	幅 (mm)	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2185	2185	2185	2185	2185	
		高さ(mm)	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	
		長さ(mm)	4600	5320	5800	6240	6560	7120	4600	5320	5800	6240	6560	