

# 保冷バン

## 外装材に清潔感のあるカラーアルミを採用

※写真はカラーアルミ  
(ロックバー式スライドドア・サイド/リア門構ステンレス・後水抜きホースはオプション)



アルミ(波)タイプも対応可能  
(ロックバー式スライドドア・テールランプ門構埋込・後水抜きホースはオプション)

## 外部熱から積荷を守り、鮮度を保つバンボデー

厚さ50mmの断熱材(スチレンフォーム)を採用。外部からの熱を効果的にカットする、北村製作所の保冷バン。

### ▶標準装備



室内LED灯



トップマーカールンプ(LED)  
サイドマーカールンプ(LED)



室内灯・非常連絡スイッチ

### ▶標準仕様

項目		内容
外板		カラーアルミ平板
内装		カラーアルミ平板
床	床上張り	ステンレス平板 1.0t (立上げ100mm)
	床板	耐水ベニヤ
	床下	アルミコイル
	水抜金具	前1対 (φ35ドレインホース付)
断熱材		スチレンフォーム 50mm
リアドア	形状	2枚観音扉 (左先開き)
	仕様	ロックロッド 2本, ワンタッチキー付
		ヒンジ 3対 (小型4Noは2対) 門構下部ステンレス製 (塗装)
バンパー	サイド	パイプ1段 (小型4Noは除く)
	リア	ステップバンパー・強化バンパー (注)
電装品	テールランプ	シャシ付属品, 門構下部吊下式
	室内LED灯	小型・標準・セミロング 1灯
		ロング・超ロング 2灯
	トップマーカールンプ	LED・前後 各2個 (小型4Noは除く)
	サイドマーカールンプ	LED・前後 各2個 (小型4Noは除く)
非常連絡	ホーン直結式 (庫内スイッチ)	

(注) 車両又はシャシメーカーにより強化バンパーの取付形状が異なります。

### ▶主要諸元表(寸法変更の対応を致します。詳細は営業担当へお問い合わせ下さい。)

型 式		標準キャブ									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ボデー記号		4E-A	4E-B	4E-C	4E-D	4E-E	4E-F	4E-G	4E-H	4E-I	4E-J
通 称		小型	標準	←	←	セミロング	←	←	ロング	←	←
内寸	長さ(mm)	2975	3115	3115	3115	3675	3675	3675	4475	4475	4475
	幅 (mm)	1550	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760
	高さ(mm)	1115	1615	1735	1855	1615	1735	1855	1615	1735	1855
扉開口	幅 (mm)	1505	1715	1715	1715	1715	1715	1715	1715	1715	1715
	高さ(mm)	1070	1570	1690	1810	1570	1690	1810	1570	1690	1810

型 式		ワイドキャブ					
		K	L	M	N	O	P
ボデー記号		4E-K	4E-L	4E-M	4E-N	4E-O	4E-P
通 称		セミロング	←	ロング	←	超ロング	←
内寸	長さ(mm)	3675	3675	4475	4475	5075	5075
	幅 (mm)	2055	2055	2055	2055	2055	2055
	高さ(mm)	1815	1935	1815	1935	1815	1935
扉開口	幅 (mm)	2010	2010	2010	2010	2010	2010
	高さ(mm)	1770	1890	1770	1890	1770	1890

※アルミコルゲート保冷車の内寸は、上記寸法と異なります。詳細は営業担当へお問い合わせ下さい。